

CHANFRADEIRA ESTACIONÁRIA MODELO: CHP-7, MARCA: CEVISA/ESPANHA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Velocidade de chanfro: 1,80 metros/minuto

Rotação: 1.400RPM.

Profundidade máxima de chanfro: 6mm (materiais com resistência < 40Kg/mm²)

Profundidade máxima de chanfro: 5mm (materiais com resistência < 50Kg/mm²)

Espessura da chapa: 3-16mm (1/8"-5/8")

Ângulo de chanfro: 30° ou 45°(standard)

Ângulos de chanfro OPCIONAIS: 22,5°, 25°, 35°, 37,5° (mediante aquisição de dispositivos Angulares apropriados).

Chanfro em tubos: a partir de 110mm diâmetro interno

Potência do motor: 0,75HP

Alimentação: 380V-60Hz (trifásica)

Equipada com Disjuntor.

Facilmente controlável em qualquer posição

Adaptado para o trabalho na planta

Alta flexibilidade

Peso: 45kg.

| ACEROS AL CARBONO / CARBON STEELS / ACIERS | | | | | | |
|--|---------------------------|-----|---------------------------|-----|---------------------------|-----|
| α | R = 40 Kg/mm ² | | R = 50 Kg/mm ² | | R = 60 Kg/mm ² | |
| | w | d | w | d | w | d |
| 22,5° | 6 | 5,5 | 5 | 4,5 | 4 | 3,5 |
| 30° | 6 | 5 | 5 | 4,5 | 4 | 3,5 |
| 35° | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| 37,5° | 6 | 4,5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| 45° | 6 | 4 | 5 | 3,5 | 4 | 3 |

| ALEADOS-INOXIDABLES / STAINLESS-ALLOYED STEELS / INOX-ALLIE | | | | | | |
|---|---------------------------|-----|---------------------------|-----|---------------------------|-----|
| α | R = 50 Kg/mm ² | | R = 60 Kg/mm ² | | R = 70 Kg/mm ² | |
| | w | d | w | d | w | d |
| 22,5° | 3 | 2,5 | 2,5 | 2 | 2 | 1,8 |
| 30° | 3 | 2,5 | 2,5 | 2 | 2 | 1,5 |
| 35° | 3 | 2,5 | 2,5 | 2 | 2 | 1,5 |
| 37,5° | 3 | 2 | 2,5 | 2 | 2 | 1,5 |
| 45° | 3 | 2 | 2,5 | 1,5 | 2 | 1,5 |

ADQUIRINDO PRODUTOS DA MARCA CEVISA COM A CELMAR, VOCÊ CONTA COM:

- Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação
- Assistência Técnica permanente em oficina própria CELMAR/SP

LINKS DEMONSTRATIVOS DO EQUIPAMENTO:

CHANFRADEIRA CHP-7

<https://www.youtube.com/watch?v=1xmRe0Vtpx8>

ESCOPO DE FORNECIMENTO:

- 03- Fresas de Corte (Uma delas vem instalada na máquina)
- 01- Dispositivo de Corte 30° ou 45° (Instalado na Máquina)
- 01- Ferramenta para auxiliar a troca da fresa de corte
- 01- Jogo de Chaves 12x13mm, 18x19mm e 24x26mm
- 01- Jogo de chaves allen 5mm e 6mm
- 01- Manual de instruções

ACESSÓRIOS OPCIONAIS:

| | |
|--|---|
| FRESA DE CORTE 10-26, MARCA: CEVISA/ESPANHA |  |
| FRESA DE CORTE INOX 10-26, MARCA: CEVISA/ESPANHA. |  |
| DISPOSITIVO DE ÂNGULO: 22.5°, 25°, 35°, 37.5°, MARCA: CEVISA'/ESPANHA |  |
| CARRINHO P/ CHANFRADEIRA CHP-12, MARCA: CEVISA/ESPANHA |  |