

ROSQUEADEIRA PNEUMÁTICA MODELO 400-VH, MARCA: ROSCAMAT/ESPANHA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Rosqueamento na vertical + horizontal
Cabeçote: Vertical e horizontal
Capacidade de rosqueamento em Aços /Ferro Fundido e Alumínio: M2 – M24/M27
Sistema de rosqueamento composto por diversos módulos de velocidade, que fazem com que a série 400 seja altamente flexível em sua aplicação. As máquinas adaptam – se facilmente às mais diversas necessidades de rosqueamento e produtividade. Além disso a versão VH proporciona a execução de roscas tanto na horizontal quanto na vertical. Motor Pneumático especialmente construído para rosqueamento com potência de 750W
Consumo de Ar: 700l/min.
Construída em alumínio fundido de alta resistência
Braço Pantográfico: 1100mm de comprimento, sistema de elevação do braço em relação a mesa de trabalho (ideai para rosqueamento de peças maiores).

ADQUIRINDO PRODUTOS DA MARCA ROSCAMAT COM A CELMAR, VOCÊ CONTARÁ COM:

- Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação
- Assistência Técnica permanente em oficina própria CELMAR/SP

LINKS DEMONSTRATIVOS DO EQUIPAMENTO:

ROSQUEADEIRA PNEUMÁTICA MODELO 400-VH,

<https://www.youtube.com/watch?v=3XsHfSpyiQ0>

ACESSÓRIOS OPCIONAIS:

MÓDULOS REDUTORES DE VELOCIDADE:

Módulo 90 RPM
Módulo 170 RPM
Módulo 300 RPM
Módulo 550 RPM
Módulo 750 RPM
Módulo 1050 RPM
Módulo 2100 RPM



PORTA MACHOS:

SES1 M2 2.8X2.1 PORTA MACHO C/CONTROLE DE TORQUE
 SES1 M2. 5 - 3/32" 2.8X2.1 PORTA MACHO C/CONTROLE DE TORQUE
 SES1 M3 - 1/8" 3.5X2.7 PORTA MACHO C/CONTROLE DE TORQUE
 SES1 M4 - 5/32 4.5X3.4" PORTA MACHO C/CONTROLE DE TORQUE
 SES1 M5 - 3/16" 6.0X4.9 PORTA MACHO C/CONTROLE DE TORQUE
 SES1 M6 - 7/32" 6.0X4.9PORTA MACHO C/CONTROLE DE TORQUE
 SES1 M7 -1/4" 7,0X5,5 PORTA MACHO C/CONTROLE DE TORQUE
 SES1 M8 - 5/16" 8.0X6.2 PORTA MACHO C/CONTROLE DE TORQUE
 SES1 M9 - 3/8" 9.0X7.1 PORTA MACHO C/CONTROLE DE TORQUE
 SES1 M10 - 1/8"G 7.0X5.5 PORTA MACHO C/CONTROLE DE TORQUE
 SES1 M10 10X8.0 PORTA MACHO C/CONTROLE DE TORQUE
 SES1 M12 - 1/2" 9.0X7.1 PORTA MACHO C/CONTROLE DE TORQUE
 SES1 M14 - 9/16" e 1/4"G 11X9.0 PORTA MACHO C/CONTROLE DE TORQUE
 SES1 M16 - 5/8" e 3/8"G 12X9.0 PORTA MACHO C/CONTROLE DE TORQUE
 SES2 M18-14X11 PORTA MACHO C/CONTROLE DE TORQUE
 SES2 M20- 1/2"G 16X12 PORTA MACHO C/CONTROLE DE TORQUE
 SES2 M22/24- 5/8"G 18X14, 5 PORTA MACHO C/CONTROLE DE TORQUE
 SES2 M27-3/4"G 20X16 PORTA MACHO C/CONTROLE DE TORQUE
 SES2 M30 22X18 PORTA MACHO C/CONTROLE DE TORQUE
 SES3 M33-1"G 25X20 PORTA MACHO C/CONTROLE DE TORQUE.



<p>MESA DESMONTAVEL COM RODAS DE 800X800 MARCA: ROSCAMAT/ESPANHA</p>	
<p>MESA DESMONTAVEL COM RODAS DE 1500X800 MARCA: ROSCAMAT/ESPANHA</p>	
<p>BR000100 BRIDA, MARCA: ROSCAMAT/ESPANHA</p>	
<p>MD-1200 (1 SAÍDA) SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO POR MICRO-GOTAS, MARCA: TRICO/EUA</p>	