

TORNO MECÂNICO INDUSTRIAL MR-305 MARCA: MANROD



DETALHES DO EQUIPAMENTO:

Acompanha placa 200mm com 3 castanhas para fixação externa, placa 250mm com 4 castanhas independentes, com chave.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICA:

Modelo: 460x1.500mm.

Distância máxima entre centros: 1.500mm.

Diâmetro máximo sobre o barramento: 460mm.

Largura do barramento: 300mm.

Diâmetro de passagem do eixo-árvore: 58mm.

Diâmetro máximo sobre o carro: 274mm.

Diâmetro máximo sem cava: 690mm.

Encaixe do eixo-árvore: CM6. Encaixe do mangote: CM4.

12 Velocidades: 25-35-55-85-120-185-275-400-605-910-1.330-2.000RPM.

Roscas métricas: 0.1-14mm.

Roscas em polegadas: 2-112 TPI.

Possui avanço automático do carro longitudinal e transversal, sistema de lubrificação e sistema de iluminação.

Potência da bomba de lubrificação: 40W/0,05HP.

Potência: 5,5KW/7,5HP.

Alimentação: 220V/60Hz - monofásico ou 380V/60Hz - trifásico.

Dimensões com embalagem: 2.850x1.120x1.700mm.

Peso: 2.385Kg.

ADQUIRINDO PRODUTOS DA MARCA MANROD COM A CELMAR, VOCÊ CONTA COM:

- Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação
- Assistência Técnica permanente em oficina própria CELMAR/SP

ESCOPO DE FORNECIMENTO:

- 03 - Castanhas para fixação interna.
- 02 - Chaves
- 01 - Chave
- 02 - Pontas fixas CM4.
- 01 - Haste cônica CM6.
- 01 - Jogo de chaves allen: 2,2.5,3,4,5,6,8,10 e 12mm.
- 01 - Jogo de chaves fixas: 6x7mm,8x10mm,9x11mm,10x13mm,12x14mm,17x19mm,22x24mm e 27x30mm.
- 01 - Chave Philips 6x95mm.
- 01 - Chave fenda 6x95mm.
- 01 - Jogo de engrenagens de bronze - 11,13,15 e 18.
- 01 - Jogo de engrenagens de aço - Z40 e 64.
- 01 - Bucha com chaveta Ø36xfuro Ø21mm.
- 01 - Arruela lisa: Ø35x Ø furo 8mm.
- 01 - Almotolia.
- 06 - Parafusos sextavados M24x60mm.
- 06 - Porcas sextavadas M24x35,5mm.
- 06 - Parafusos tipo
- 06 - Porcas sextavadas M12x18,6mm.
- 06 - Arruelas lisas Ø35x Ø furo 12,3mm.
- 06 - Vibra-stop Ø80mm.
- 01 - Proteção traseira contra respingos.