

ASPIRADOR PROFISSIONAL PARA SÓLIDOS E LÍQUIDOS



# CICLONE



VÁCUO

2200 mmH<sup>2</sup>O

TANQUES (TOTAL/ÚTIL)

65,2/42 l

ASPIRAÇÃO

340 m<sup>3</sup>/h

POTÊNCIA MÁX.

2400 w

INDICAÇÃO DE USO

- INDÚSTRIAS
- CONSTRUÇÃO CIVIL
- LIXAMENTO
- POEIRA FINA (NÃO É INDICADO PARA LOCAIS COM POEIRA SUSPensa NO AR)

VÍDEO \*Clique para abrir



DIFERENCIAIS



INOVAÇÕES \*Clique para abrir

- AP TUBE™ TUBO ALUMÍNIO E PLÁSTICO
- BLACK IS GREEN™ PLÁSTICOS RECICLADOS
- SANIFILTER™ FILTRO COM TRATAMENTO ANTIBACTERIANO
- PLÁSTICO CONDUTOR DISSIPA ELETRICIDADE ESTATICA GERADA PELA POEIRA FINA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	CICLONE 220V	
CÓDIGO	ACICLO-220	
EAN-13	7898459250151	
Tensão	V	220
Potência	W	2400
Aspiração	m <sup>3</sup> /h	340
Vácuo	kPa /mmH <sup>2</sup> O	22 / 2200
Tanque (total/útil)	l	65,2 / 42
Pressão Sonora	Lp dB(A)	72
Potência Sonora	Lw dB(A)	-
Dimensões (LxCxA)	mm	660x550x1200
Peso	kg	43,22

UTILIZAÇÃO



MANGD38CP25COND MANGUEIRA D38 2,5M ANTIESTÁTICA



KSBR0580 KIT TUBOS AÇO



SB03892 RODO PARA SÓLIDOS ANTIESTÁTICO



SB02296 BICO PARA CANTO EM AÇO



SBN1332 FILTRO SACO PROTETOR



FILTROV6001 FILTRO EM POLIÉSTER

