

LAVADORA DE ALTA PRESSÃO - ÁGUA QUENTE



# PW-H28M

DP1112P4

PRESSÃO DE TRABALHO

VAZÃO

TEMPERATURA MÁXIMA

POTÊNCIA

10 MPa / 1450 psi

720 l/h

140 °C

2700 W



**INDICAÇÃO DE USO**

- CÂMARAS FRIAS
- INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA
- FRIGORÍFICOS
- GRANJAS E ABATEDOUROS
- AGROINDÚSTRIA
- POSTOS DE GASOLINA
- TRANSPORTADORAS
- CONSTRUÇÃO CIVIL

**VÍDEO** \*Clique para abrir

**SHOWCASE**

PW-H28M

**UTILIZAÇÃO**

PW-H28M

**INOVAÇÕES** \*Clique para abrir

G6000™  
CERAMIC  
TECH GUN

MSC™  
MULTIFUNCTION  
SAFETY  
CONTROL



CABO ELÉTRICO COM 5,5 m  
Maior raio de trabalho sem  
mudar de tomada

MOTOR DE INDUÇÃO  
A PW-H28M possui  
motor de indução para  
maior vida útil

MEDIDOR DE PRESSÃO  
Permite visualizar a  
pressão real de trabalho

**DIFERENCIAIS**



RODAS LARGAS: FÁCIL  
MOVIMENTAÇÃO



TANQUE RESISTENTE EM  
PLÁSTICO ROTOMOLDADO

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

		PW-H28 D1112P4 M IDAC41062
Code		
PERFORMANCE		
Pressão máxima	psi/bar/Mpa	2175/150/15
Pressão de trabalho	psi/bar/Mpa	1450/100/10
Vazão	l/h	720
Temperatura de saída da água	°C	40-140
Tensão/Amperagem	V-Hz/A	220 Mono-60/13,1
Potência absorvida	kW	2,7
Motor (pólos)/rpm		4-1700
Controle remoto		DTS
Bomba/cabeçote/pistões		Bomba IPC/latão/cerâmica
Potência térmica da caldeira	kW	37,8
Consumo de combustível	kg/h	3,2
Tanque de combustível	l	18
Tanque de detergente	l	-
Sistema de detergente		venturi-baixa pressão
Dimensões (LxCxA)	cm	82x63x87
Peso	kg	89,5

**UTILIZAÇÃO**



TBAP28305  
MANGUEIRA DE ALTA  
PRESSÃO 8 METROS



IPPR40025  
PISTOLA G6000



LCPR40013  
LANÇA P70 INOX



UGLN49987  
BICO DE ALTA  
PRESSÃO  
JATO LEQUE



LCPR40014  
LANÇA TURBO  
M22 P70 Ø1,30



LCPR29360  
LANÇA PROLONG. P90



LCPR14858  
LANÇA DE JATEAMENTO  
PW-H28M Ø1,4



RCIN10810  
CONEXÃO  
M22 x M22



PRCH40041  
QUARTZO P/  
JATEAMENTO  
SACO 25kg

