

GS-25

AFIADORA DE BROCCAS



DETALHES DO EQUIPAMENTO:

- Afiadora de brocas mais utilizada nas indústrias.
- Sistema de afiação simplificado, tipo "apontador de lápis".
- Não requer ajustes longos.
- Equipamento compacto.
- Possibilidade de afiação de brocas de aço rápido e de metal-duro.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidade de Afiação: Brocas Ø3-25mm
- Ângulo da Ponta: 90°-140°
- Velocidade livre: 4600RPM
- Alimentação: 220V /60Hz-1Ph
- Dimensões da máquina: 365x204x223mm
- Dimensões da embalagem: 440x300x340mm
- Peso da máquina: 19,8Kg.
- Peso da máquina com embalagem: 22Kg.

vendas@celmar.com.br / (11) 9 8524 3111 / celmar.com.br / [f](#) [X](#) [@](#) [v](#) [t](#) celmarcomercial

São Paulo/SP:
(11) 2095 3100

Caxias do Sul/RS:
(54) 3022 5555

Joinville/SC:
(47) 3472 1927

Vale do Paraíba/SP:
(12) 3938 0000

CELMAR

GS-25

AFIADORA DE BROCAS



ESCOPO DE FORNECIMENTO:

- 02 - Chaves allen (3 e 5mm)
- 01 - Rebolo CBN 200
- 02 - Suporte para pinças
- 03 - Calços (02 de 0,1mm e 01 de 0,3mm de espessura)
- 24 - Pinças (3-25mm) + Adaptador
- 01 - Chave hexagonal 3 mm
- 01 - Chave hexagonal 1,5 mm
- 01 - Coletor de pó

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

REBOLO (SDC 200) P/GS-25, PARA BROCAS EM METAL-DURO MARCA: TM-GSC



REBOLO (CBN 200) P/GS-25, PARA BROCAS EM HSS E COBALTO MARCA: TM-GSC



ADQUIRINDO PRODUTOS DA MARCA GSC COM A CELMAR VOCÊ CONTARÁ COM:

- Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação
- Assistência Técnica permanente em oficina própria CELMAR/SP

vendas@celmar.com.br / (11) 9 8524 3111 / celmar.com.br / [f](#) [X](#) [@](#) [v](#) [i](#) [n](#) [t](#) [a](#) [c](#) [e](#) [l](#) [m](#) [a](#) [r](#) [c](#) [o](#) [m](#) [e](#) [r](#) [c](#) [i](#) [a](#) [l](#)

São Paulo/SP:
(11) 2095 3100

Caxias do Sul/RS:
(54) 3022 5555

Joinville/SC:
(47) 3472 1927

Vale do Paraíba/SP:
(12) 3938 0000

CELMAR